



Portail Alu CANIK

Les points forts :

Portail aluminium classique, Gamme 170

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles.

Finition thermo laquage par poudre polyester qualicoat et cuisson au four à 190°C 100 microns.

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm

Traverses basse, intermédiaire et haute 85 x 42 mm

Assemblage double tenons mortaises + double soudures à l'intérieur des profils

Planche 170 x 16 mm épaisseur 2,2 mm

Soubassement planche 170 x 16 mm hauteur de la traverse 50 % de la hauteur

Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale pro?lée avec joint antichoc.

Épaisseur profil de 1,5 à 3,5 mm

Gonds SYSTÈME LIGNE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2400 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 5070 mm - Battant

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant sur rail

Largeur maxi 4500 mm - Coulissant autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi Ouverture intérieure ou extérieure 180°

En option :

Portail coulissant en alu sur rail inox ou galvanisé ou autoporté. Anti dégivage, gâche électrique, vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc

* Tous nos portails en aluminium sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium thermolaqué

* N'hésitez pas à jouer avec les couleurs !! [Notre nuancier standard.](#)