



## HERCULE

### Les points forts :

Collection MANEO

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles.

Finition thermo laquage par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns.

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm.

Traverses identiques basse et haute 61 x 35 mm.

Assemblage double tenons mortaises + soudures .

Barreaudage traversant diamètre 20 mm en mortaise + soudure.

Drainage des traverses par usinage pour évacuation des eaux.

Battue centrale profilée avec joint antichoc.

Épaisseur profil de 1,5 ? 3,5 mm.

Gonds SYST?ME LIGNE

Quincaillerie inaltérable et réglable.

Hauteur maxi 2000 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur) au dela de 1600 mm une traverse est necessaire dans la hauteur.

Largeur maxi 5570 mm - Battant.

Largeur maxi 5570 mm - Coulissant sur rail.

Largeur maxi 5500 mm - Coulissant autoporté.

### Sur demande :

Renfort 35 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi Ouverture intérieure ou extérieure 180°

### En option :

Portail coulissant sur rail inox ou galvanisé ou autoporté. Anti dégonnage, gâche électrique, vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc ....

\* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. \* Aluminium thermolaqué

\* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! [Notre nuancier standard.](#)