



ECLIPSE

Les points forts :

Collection SOLERIO

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles.

Finition thermo laquage par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns.

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm

Traverses basse et haute 85 x 42 mm

Assemblage double tenons mortaises + double soudures ? l'intérieur des profils

Lames brise vue 22 x 108 mm épaisseur 2,2 mm

Soubassement planche 170 x 16 mm épaisseur 2,2 mm, hauteur de soubassement 505 mm

Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale profilée avec joint antichoc.

Épaisseur profil de 1,5 ? 3,5 mm

Gonds SYST?ME LIGNE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2200 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 5070 mm - Battant

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant sur rail

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi Ouverture intérieure ou extérieure 180°

En option :

Portail coulissant sur rail inox ou galvanisé ou autoporté. Anti dégonnage, gâche électrique, vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium thermolaqué

* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! [Notre nuancier standard.](#)