



YVEL

Les points forts :

Collection CASSIOPE

PVC blanc

Portail coulissant PVC sur tous les modèles

Finition du cadre par thermo laquage par poudre polyester blanc qualicoat et cuisson au four ? 190°C. (Qualité extérieure)

Conception : Cadre aluminium porteur montage mécanique avec façade pvc vissée sur le cadre par visserie inox apparente thermolaquée.

Fa?ade pvc composé de : Montant section 130 x 34 mm. Barreaudage section 80 x 28 mm

Hauteur de la traverse intermédiaire du portail et du portillon : 50 % de la petite hauteur

Cadre porteur composé de : traverses 50 x 30 mm , et montant système ligne 90 x 41 mm épaisseur 1.7 ? 4 mm

Battue centrale profilée.

Épaisseur profil de 1,5 ? 4 mm

Gonds SYST?ME LIGNE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2000 mm - Battant et coulissant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 4570 mm - Battant et coulissant

Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm externe en aluminium pour motorisation. Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

* Tous nos portails en PVC sont réalisables en version coulissante. * Afin de limiter les agressions du gel (casses), les pvc utilisés sont traités ?modifié choc?. * Pour limiter le vieillissement par le soleil, les profilés sont traités anti-UV.

* Le cadre porteur de votre portail est en aluminium thermolaqué, avec équerre d'angle renforcée afin de garantir une très bonne tenue de ce cadre. * La visserie de fixation est en inox A2 thermolaqué ? la couleur du cadre.