



CLARA-6

Les points forts :

Gamme INITIAL AFFIX

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles Forme droite uniquement

Finition thermo laquage par poudre polyester qualité extérieure qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns minimum.

Montant section 86 x 42 mm épaisseur 2,8 mm

Traverses basse et haute 86 x 30 mm 1,6 mm

Assemblage double tenons mortaises + assemblage mécanique.

soudure si nécessaire.

Tôle aluminium épaisseur 3 mm

Tôle inox 10/12 ème découpé au jet d'eau collé sur l'ALUMINIUM

Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale profilée avec joint antichoc.

Gonds SYST?ME SLIDE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2000 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 3770 mm - Battant

Largeur maxi 3770 mm - Coulissant sur rail et autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 5 mm interne en aluminium pour motorisation. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :

coulissant sur rail acier galva coulissant sur rail acier inox coulissant autoporté Formes possible :

Pointe - Biais - Chapeau de gendarme - Chapeau de gendarme inversé (sauf coulissant sur uniquement dessus droit) Autres couleurs RAL

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium thermolaqué

* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! [Notre nuancier standard.](#)