



LINEAL décor en HAUT sur les deux VANTAUX

Les points forts :

Gamme INITIAL LINEAL

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium

Finition thermo laquage par poudre polyester qualité extérieure qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns minimum.

Montant section 86 x 42 mm épaisseur 2,8 mm

Traverses basse et haute 86 x 30 mm 1,6 mm

Assemblage double tenons mortaises + assemblage mécanique.
soudure si nécessaire.

Portail plein avec traverse intermédiaire ? 1/3 de la hauteur

Frise de 88 x 10 mm aluminium.

Décor tôle aluminium 3 mm découpé jet d'eau

Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale profilée avec joint antichoc.


Gonds SYST?ME SLIDE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2000 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 3770 mm - Battant

Largeur maxi 3770 mm - Coulissant sur rail et autoporté



Décors possibles

Sur demande :

Renfort 50 x 5 mm interne en aluminium pour motorisation. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :

Possibilité de rajouter un décor dans le vantail opposé n coulissant sur rail acier galva coulissant sur rail acier inox coulissant autoporté Formes : Pointe - Biais - Chapeau de gendarme - Chapeau de gendarme inversé Autres couleurs RAI

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium thermolaqué