

RAMIN

Les points forts :

Collection ESSENCE
3 Teintes au choix sans plus value
Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles
Finition thermo laquage couleur ton bois par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C. (Qualité extérieure)

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm
Traverses basse, intermédiaire et haute 85 x 42 mm
Assemblage mécanique
Barreaudage 80 x 20 mm épaisseur 1,5 mm
Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique
Battue centrale profilée avec joint antichoc.
Épaisseur profil de 1,5 ? 3,5 mm
Jeux de fonctionnement 30/10/30
Gonds SYST?ME LIGNE
Quincaillerie inaltérable et réglable
Hauteur maxi 2400 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)
Largeur maxi 5070 mm - Battant
Largeur maxi 5070 mm - Coulissant sur rail
Largeur maxi 5070 mm - Coulissant autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation. Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :

Portail coulissant sur rail inox ou galvanisé ou autoporté. Anti dégondage, gâche électrique, vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc ....

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables version coulissante. * Aluminium aspect bois Teintes ch?ne disponible : Irlandais, Doré et Foncé Procédé de thermolaquage avec une teinte RAL de fond, plus décor veinage bois appliqué par transfert (procédé du film tranfert) * Qualité qualicoat garantie 10 ans
* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! Notre nuancier standard.